



খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী

Website: www.khulnashipyards.com, Email: piccoml.ksy@gmail.com

খুলনার আভ্যন্তরীণ (Int-M-210-Misc-4 : Power House) কাজের জন্য (ইলেকট্রিক্যাল শাখা), ফরমায়েশ
নং- ২৫৩৩, তাং- ১৪/১১/২৪

টেন্ডার নং বাবি-১৬/৫৯/২৪-২৫

তারিখঃ ০৮-১২-২৪

খোলার তারিখঃ ১০-১২-২৪

বেলাঃ ১১-৩০ ঘটিকা

প্রিয় মহোদয়গণ,

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি খুলনা শিপইয়ার্ডে সরবরাহ করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য তালিকা আহবান করা যাচ্ছে। আপনাদের মূল্য তালিকা
অবশ্যই অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

মনিরুজ্জামান ইসলাম

সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা

পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

দফানং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর
সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী ০২ (দুই) দফা মালামাল			

বিঃ দ্রঃ ১। দরপত্রে মালামালের চাহিদাকৃত সম্পূর্ণ ডাটাশীট প্রদান করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

২। নকল মালামাল সরবরাহ করা হলে খুলনা শিপইয়ার্ড এর ক্রয় নিতিমালা অনুযায়ী বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। টেন্ডার খোলার সময় দরদাতার কোন মতামত/অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিক টেন্ডার খোলার সময় টেন্ডার কমিটির নিকট উপস্থিত
থেকে প্রকাশ করতে হবে। টেন্ডার খোলার পরবর্তীতে টেন্ডার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ/মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

টেন্ডার কমিটির স্বাক্ষর

বাণিজ্যিক শাখা

হিসাবরক্ষণ বিভাগ

ব্যবহারকারী

আমরা অপর পৃষ্ঠায় সমস্ত শর্তাবলী মানিয়া নিলাম।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

ভ্যাট নিবন্ধন নং-

এরিয়া কোড নং-

টি আই এন নং-

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, খুলনা

বারি-১৬/৫৯/২৪-২৫, তারিখঃ ০৮-১২-২০২৪, খোলার তারিখঃ ১০-১২-২০২৪

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর
১.	Resistors for 3phase capacitor Installation: Directly mounted to the capacitor terminals or installed in a protective enclosure a) Brand: To be mentioned b) Type: Inrush Current Limiting Resistor / Discharge Resistor c) Resistance Value: 100 KΩ d) Voltage Rating: 400 Volt e) Tolerance: ±5% or ±10% f) Protection Class: IP20 g) Origin: To be mentioned h) Mfg: To be mentioned i) Delivery time: To be mentioned	৪০ পিস	প্রতি পিস টাঃ a) Brand: b) Type: c) Resistance Value: d) Voltage Rating: e) Tolerance: f) Protection Class: g) Origin: h) Mfg: i) Delivery time:
২.	Magnetic Contactor a) Brand: LS b) Model: MC65A LS c) Operating Voltage: 220/ 440 V AC d) Rated Current (AC-3): 65A e) Coil Voltage Options: 220 Volt f) Frequency: 50/ 60 Hz g) Rated Power (AC-3): Up to 30 kW (400V) for motor control h) Auxiliary Contacts: 2NO + 2NC i) Mounting Type: Panel Mountable j) Operating Temperature: -5°C to +55°C k) Protection Rating: IP20 l) Body Material: High-quality thermoplastic or metal m) Origin: Korea n) Mfg: To be mentioned o) Delivery time: To be mentioned	১০ পিস	প্রতি পিস টাঃ a) Brand: b) Model: c) Operating Voltage: d) Rated Current (AC-3): e) Coil Voltage Options: f) Frequency: g) Rated Power (AC-3): h) Auxiliary Contacts: i) Mounting Type: j) Operating Temperature: k) Protection Rating: l) Body Material: m) Origin: n) Mfg: o) Delivery time: